

BLOCOS AUTONOMOS

Normalux - Dunna Permanente



DL-60

60 Lúmenes; Bateria: 2,4V / 1,5Ah; Tubo: 2xF6T5; Autonomia: 1 Hora; Tipo: Combinado; Port. Abs: 6.4; Cos: 0.56; Sinalização: LED; Teste: Não; Potência: Permanente 6W.

Normalux -Dunna Não Permanente

D-30L

40 Lúmenes; Bateria: 2,4V / 1,5Ah; Tubo: F4T5; Autonomia: 1 Hora; Port. Abs: 1.4; Cos: 0.088; Sinalização: LED; Teste: Sim; Potência: 4W.

D-60L

70 Lúmenes; Bateria: 2,4V / 1,5Ah; Tubo: F6T5; Autonomia: 1 Hora; Port. Abs: 1.9; Cos: 0.100; Sinalização: LED; Teste: Sim; Potência: 6W.

Normalux - Acessórios



D-DBELL

Aro para Armadura Dunna de Encastrar + Difusor de Bandeirola para Embutir; Dimensões: 332x132x5mm

D-DB

Bandeirola para Armadura Dunna

SAFELITE LEDUS



SL2MNM42C1CDB

Safelite 1H NM/M IP42 60Lm TC

SL2MNM42D1CDB

Safelite 1H NM/M IP42 100Lm TC

SL2MNM65C1CDB

Safelite 1H NM/M IP65 60Lm TC

SL2MNM65D1CDB

Safelite 1H NM/M IP65 100Lm TC

ZETA IP65 Aplicação Exterior



O-ZE8N1T

Zetall 8w nm 1h TC

O-ZE8M1T

Zetall 8w m 1h TC

O-ZE8S1T

Zetall 2x8w s 1h TC



Perspex Cronus 8W

O-EL40

EL40 2x21w 1h30 TC

BEN1H

Beamlite 2x55w nm 1h

BEN3

Beamlite 2x21w nm 3h

BEN55-IP65

Beamlite 2x55w nm 1h TC IP65