



Previchama

CÂMARAS ANALÓGICAS



DAHUA-1605

DOMO FIJO 4 EN 1 STARLIGHT CON SMART IR DE 30 M, ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Domo fijo 4 en 1 StarLight con Smart IR de 30 m, antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando DAHUA-498
- Óptica fija de 2,8 mm (106°)
- 0,005 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR
- IP67, IK10
- 3AXIS
- 12V CC.



DAHUA-1653

DOMO FIJO 4 EN 1 STARLIGHT CON SMART IR DE 30 M ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Domo fijo 4 en 1 StarLight con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando DAHUA-498
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (108,7°~28,7°)
- 0,004 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-NR
- Interfaz de audio
- IP67, IK10
- 3AXIS
- 12V CC.



DAHUA-1654

DOMO FIJO 4 EN 1 STARLIGHT CON SMART IR DE 60 M PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Domo fijo 4 en 1 StarLight con Smart IR de 60 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por DIP
- Óptica motorizada 2,7~13,5 mm (108,7°~28,7°) con autofocus
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, 2D/3D-NR, BLC, HLC, WDR 120 dB
- Incorpora micrófono
- IP67
- Lightning-proof 4KV
- 3AXIS
- 12V CC.



Previchama

CÁMARAS ANALÓGICAS



DAHUA-1655

CÁMARA BULLET 4 EN 1 STARLIGHT CON SMART IR DE 80 M PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet 4 en 1 StarLight con Smart IR de 80 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por DIP
- Óptica motorizada 2,7~13,5 mm (108,7°~28,7°) con autofocus
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, 2D/3D-NR, BLC, HLC, WDR 120 dB
- Incorpora micrófono
- IP67
- Lightning-proof 4KV
- 3AXIS
- 12V CC.



HDC-1T2P-2.8

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE PRO CON SMART IR DE 20 M PARA INTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 20 m para interior
- CMOS 1/2,7" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando DAHUA-498
- Óptica fija de 2,8 mm (103°)
- 0,02 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR
- 3AXIS
- 12V CC.



HDC-1T5M-MOTOZ

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE PRO CON SMART IR DE 60 M PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 60 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD
- Óptica motorizada de 2,7 ~12 mm (98° ~ 34°) sin autofocus
- 0,02 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR
- Incorpora micrófono
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC.



Previchama

CÁMARAS ANALÓGICAS



HYU-482

DOMO FIJO HD-TVI SERIE PIR CON SMART IR DE 20 M Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO POR PIR ACTIVO, PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo HD-TVI serie PIR con Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR activo, para exterior
- CMOS de 2MP
- Salida de vídeo HD-TVI
- Óptica fija de 2,8 mm (103,5°)
- 0,005 lux
- Filtro ICR
- OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, espejo, videosensor y máscaras de privacidad
- Alarma visual mediante led blanco
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC.



HYU-507

DOMO FIJO HD-TVI SERIE PRO CON ILUMINACIÓN SMART IR DE 40 M PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior
- CMOS de 3MP
- Salida de vídeo HDTV
- Óptica fija de 2,8 mm (84°)
- Filtro ICR
- OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital
- IP66
- 3AXIS
- 12V CC.



HYU-510

CÁMARA BULLET 4 EN 1 SERIE LITE CON ILUMINACIÓN SMART IR DE 20 M PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- hdcvi
- hdtvi
- ahd
- cvbs
- Cámara bullet 4 en 1 serie LITE con iluminación Smart IR de 20 m para exterior
- CMOS de 1MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H)
- Óptica fija de 2,8 mm (92°)
- Filtro ICR
- IP66
- Soporte 3AXIS
- 12V CC.



Previchama

CÂMARAS ANALÓGICAS



HYU-515

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE PRO CON ILUMINACIÓN SMART IR DE 40 M PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior
- CMOS de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Óptica varifocal de 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°)
- Filtro ICR
- OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital
- IP66
- 3AXIS
- 12V CC.



Previchama

CÁMARAS IP



DAHUA-1164-FO

CÁMARA BULLET DÍA/NOCHE CON SMART IR DE 40M, DE EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet día/noche con Smart IR de 40m, de exterior
- CMOS 1/2,5" Sony® STARVIS™ de 8 megapíxeles
- 8MP(4K) /6MP /5MP /3MP /1080P /1,3MP /720P /D1 /CIF
- Filtro mecánico
- 0,06 lux
- Óptica fija de 2,8 mm (112°)
- Compresión H.265/H.264
- ATW, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR real 120dB, zonas ROI, videosensor y máscaras de privacidad
- Funciones inteligentes de vídeo (IVS), detección facial
- MicroSD
- IP67, Lightning-proof 6KV
- Soporte 3AXIS
- 12V CC. ePoE.



DAHUA-1169-FO

CÁMARA BULLET IP CON ILUMINACIÓN IR DE 50 M ANTIVANDÁLICA PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet IP con iluminación IR de 50 m antivandálica para exterior
- CMOS 1/2,5" Sony® STARVIS™ de 8MP
- Triple stream
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolución de hasta 4K/8MP. Filtro ICR
- 0,05 lux F1.4
- Óptica motorizada de 2,7~12 mm (110°~40°) con auto-iris
- Zoom digital 16X
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, zonas ROI, espejo, videosensor y máscaras de privacidad
- Detección inteligente (IVS), detección facial
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD
- Onvif, PSIA, CGI
- IP67, IK10, Lightning-prrof 6KV
- Soporte 3AXIS
- 12V CC. ePoE.



Previchama

CÁMARAS IP



DAHUA-2009-FO

CÁMARA BULLET IP DAHUA SERIE STARLIGHT CON SMART IR HASTA 60 M PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet IP Dahua serie StarLight con Smart IR hasta 60 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 8MP
- Stream dual
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 8MP a 15ips
- Filtro ICR
- 0,008 lux F1.5
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (113,5°~31°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, defog, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



DAHUA-2063-FO

CÁMARA BULLET IP DAHUA STARLIGHT CON SMART IR DE 50 M PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 50 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Triple Stream
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 1080P a 25ips
- Filtro ICR
- 0,002 lux F1.6
- Óptica fija de 2,8 mm (106°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P, Milestone
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



Previchama

CÁMARAS IP



HYU-760

CÁMARA BULLET IP CON ILUMINACIÓN INFRARROJA 30M, DE EXTERIOR DE 4 MEGAPÍXELS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior de 4 megapíxels
- Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG
- CMOS 1/3" de 4MP
- Resolución digital de 4MP, 1080P, 720P, 20FPS
- Filtro mecánico
- 0,01 lux
- Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~28°) con autofocus
- OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija
- Ranura SD
- IP67
- Soporte 3AXIS
- Botón reset
- 12V CC
- PoE.



HYU-766

DOMO FIJO IP CON ILUMINACIÓN INFRARROJA 20~30M, DE EXTERIOR DE 4 MEGAPÍXELES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP con iluminación infrarroja 20~30m, de exterior de 4 megapíxeles
- Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG
- CMOS 1/3" de 4MP
- Resolución digital de 4MP, 1080P, 720P, 20FPS
- Filtro mecánico
- 0,01 lux
- Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~30°) con autofocus
- OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



Previchama

GRAVADORES ANALÓGICOS



DAHUA-2633-FO

XVR 5 EN 1 DAHUA DE 4 CANALES HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 CANALES IP 6MP (SUMADO A LAS ENTRADAS BNC)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- XVR 5 en 1 Dahua de 4 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP 6MP (sumado a las entradas BNC)
- Las entradas BNC pueden convertirse en IP
- Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproduce 4 canales
- 32 Mbps
- Grabación 5M-N (10 ips), 4M-N, 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, CIF (25 ips)
- Salida HDMI a 4K y VGA a 1080P
- Protección perimetral de 2 canales
- Reconocimiento facial de 1 canal
- SMD Plus de 4 canales
- Funciones POS e IoT
- Hasta 1 HDD SATA de hasta 10TB
- RJ45
- Onvif, CGI, P2P, DDNS
- 2 USB, 1 RS485
- 12V CC
- Sobremesa.



DAHUA-2956-FO

XVR DAHUA 2M-N DE 8+2 CANALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- XVR 5 en 1 Dahua de 8 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP 6MP (sumado a las entradas BNC)
- Las entradas BNC pueden convertirse en IP
- Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Audio bidireccional
- Reproduce 8 canales
- 32 Mbps
- Grabación 1080N/720P (25 ips canal 1, 15 ips resto), 960H, D1, CIF (25 ips)
- Salida HDMI (1080P) y salida VGA (1080P)
- SMD Plus de 8 canales
- Hasta 1 HDD SATA de hasta 6TB
- RJ45 Fast Ethernet
- Onvif, CGI, P2P, DDNS
- 2 USB 2.0
- 12V CC
- Sobremesa



Previchama

GRAVADORES ANALÓGICOS



DAHUA-2957-FO

XVR DAHUA 2M-N DE 4+1 CANALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- XVR 5 en 1 Dahua de 4 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 1 canal IP 2MP (sumado a las entradas BNC)
- Las entradas BNC pueden convertirse en IP
- Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Audio bidireccional
- Reproduce 4 canales
- 32 Mbps
- Grabación 1080N, 720P, 960H, D1, CIF (25 ips)
- Salida HDMI (1080P) y salida VGA (1080P)
- SMD Plus de 4 canales
- Hasta 1 HDD SATA de hasta 6TB
- RJ45 Fast Ethernet
- Onvif, CGI, P2P, DDNS
- 2 USB 2.0, 1 RS485
- 12V CC
- Sobremesa



DAHUA-2958-FO

XVR DAHUA 2M-N DE 8+2 CANALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- XVR 5 en 1 Dahua de 8 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP 6MP (sumado a las entradas BNC)
- Las entradas BNC pueden convertirse en IP
- Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Audio bidireccional
- Reproduce 8 canales
- 32 Mbps
- Grabación 1080N/720P (25 ips canal 1, 15 ips resto), 960H, D1, CIF (25 ips)
- Salida HDMI (1080P) y salida VGA (1080P)
- SMD Plus de 8 canales
- Hasta 1 HDD SATA de hasta 6TB
- RJ45 Fast Ethernet
- Onvif, CGI, P2P, DDNS
- 2 USB 2.0, 1 RS485
- 12V CC
- Sobremesa



Previchama

NVR IP



DAHUA-533-FO

NVR IP DE 16 CANALES 4K/8MP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR IP de 16 canales 4K/8MP
- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
- Audio bidireccional
- Reproducción de hasta 16 canales 1080P en tiempo real
- 12MP, 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc
- 320 Mbps
- Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P)
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- Capacidad de 2 HDD SATA
- RJ45 Gigabit
- 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0, 1 RS232
- 12V CC
- 1U



DAHUA-1054-FO

NVR IP DE 4 CANALES 4K/8MP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR IP de 4 canales 4K/8MP
- H.265/H.264
- Reproducción en tiempo real de hasta 4 canales 1080P o 1 canal 4K/8MP
- Grabación 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
- 80 Mbps
- Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P)
- Audio bidireccional
- Capacidad de 1 HDD SATA
- 2 USB 2.0
- 12V CC
- Sobremesa.



DAHUA-1055-FO

NVR IP DE 8 CANALES 4K/8MP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR IP de 8 canales 4K/8MP
- H.265/H.264
- Reproducción en tiempo real de hasta 4 canales 1080P o 1 canal 4K/8MP
- Grabación 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
- 80 Mbps
- Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P)
- Audio bidireccional
- Capacidad de 1 HDD SATA
- 2 USB 2.0
- 12V CC
- Sobremesa.



Previchama

NVR IP



DAHUA-1057-FO

NVR IP DE 8 CANALES 4K/8MP CON SWITCH POE/POE+

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR IP de 8 canales 4K/8MP con switch PoE/PoE+
- H.265/H.264
- Reproducción en tiempo real de hasta 4 canales 1080P o 1 canal 4K/8MP
- Grabación 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
- 80 Mbps
- Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P)
- Audio bidireccional
- Capacidad de 1 HDD SATA
- RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0
- 12V CC
- 8 PoE+
- Sobremesa



DAHUA-1239-FO

NVR IP DE 4 CANALES 4K/8MP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR IP de 4 canales 4K/8MP
- H.265/H.264
- Reproducción en tiempo real de hasta 4 canales 1080P o 1 canal 4K/8MP
- Grabación 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
- 80 Mbps
- Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P)
- Audio bidireccional
- Capacidad de 1 HDD SATA
- 2 USB 2.0
- 12V CC
- Sobremesa



DAHUA-1243-FO

NVR IP DE 16 CANALES 4K/8MP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR IP de 16 canales 4K/8MP
- H.265/H.264
- Reproducción en tiempo real de hasta 4 canales 1080P o 1 canal 4K/8MP
- Grabación 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
- 80 Mbps
- Salidas HDMI y VGA (1080P)
- Audio bidireccional
- Capacidad de 1 HDD SATA
- RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0
- 12V CC
- Sobremesa.